

monolitho<sup>®</sup>

ferro  
metallo  
p u r o

la nuova resina per la decorazione metallica

<sup>®</sup>  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

rivestimento in puro metallo

**MONOCOMPONENTE**

**SPATOLABILE**

**BRILLANTE**

**MATERICO**

<sup>®</sup>  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

rivestimento in puro metallo

**VELOCE**

**SI APPLICA IN SOLI**

**DUE GIORNI**

<sup>®</sup>  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

rivestimento in puro metallo

COME UNA LASTRA DI METALLO SAGOMATA

APPLICAZIONE A PARETE ED ELEMENTI DI ARREDO

DISPONIBILE CON DIVERSI PROTETTIVI

ELEVATA ADESIONE

<sup>®</sup>  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

rivestimento in puro metallo

UTILIZZABILE CON STENCIL ANCHE PERSONALIZZATI

**LUCIDABILE**

IDEALE PER ARREDO, LAMPADE E DECORAZIONI

**OSSIDABILE**

®  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

preparazione

cosa ti occorre prima di iniziare:

panno per la pulizia monolitho



cleaner monolitho



levigatrice dekros mirka o similare



aspiratore mirka o similare



indossare guanti/indumenti  
protettivi. Proteggere gli occhi/viso.  
Leggere attentamente la scheda di  
sicurezza inclusa nella confezione



set dischi abrasivi monoliho



frattone monolitho dentato o similare



mixer monolitho



®  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

posa

su fondo asciutto e preparato con mixgrip\* da almeno 2h:

aprire la confezione di monolitho ferro e pesare la quantità che pensate di applicare in circa 30 minuti

diluire con acqua dal 19 al 22% circa a mano o con il nostro mixer

applicare con spatola dentata monolitho ferro, due mani intervallate da almeno 2h tra una mano e l'altra.

attendere 4h

se volete inserire stencil, fatelo in questo momento e attendete altre 4h.

iniziare la levigatura e lucidatura del manufatto con i dischi pad in sequenza:

- 1\_disco bianco / Abranet® ACE P3209
- 2\_disco blu / Abranet® ACE P500
- 3\_disco viola / Abranet® ACE P800
- 4\_disco arancione / Abralon J5 P1000

\* su pareti in cartongesso. Per altre superfici chiamate il nostro supporto tecnico: +39 346 727477



®  
**monolitho**

**ferro**  
metallo  
**p u r o**

lucidatura e protezione

pulire con panno e pulitore monolitho

**NON VERSARE IL PRODOTTO DIRETTAMENTE SUL MANUFATTO**

---

**attendere qualche minuto**

---

**lucidare con i dischi in sequenza:**

**5\_disco verde / Abralon J5 P3000**

**6\_disco rosso / Abralon J5 P4000**

---

**pulire la superficie con panno morbido pulito e leggermente inumidito**

---

**se volete proteggerlo, applicate due mani a spugna tirate, senza lasciare aloni, di CONSOLIDA, intervallate da almeno 2 h.**

---

## **ulteriori protezioni\***

**per esterni:**

**una o due mani di Olio per Ferro**

---

**per pavimenti e pareti impermeabili:  
due Monolitho Polihard Lucido.**

**per pareti interne:**

**Ultramatt opaco o Polish lucidante.**

---

\*i prodotti cambiano la percezione finale del monolitho ferro per cui si consiglia vivamente di fare delle prove al fine di ottenere l'effetto desiderato.



®  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

lucidatura e protezione

## ulteriore effetto OSSIDANTE

---

dopo la lucidatura, applicare a pennello,  
straccio, spugna la Soluzione Ossidante  
per ferro

---

attendere circa 1h

---

se necessario applicate una seconda volta

---

dopo 1 h, proteggere con due mani di  
CONSOLIDA e dopo 2 h a scelta tra:

- \_Olio per Ferro
  - \_Polihard
- 

---

\*i prodotti cambiano la percezione finale del monolitho ferro per cui  
si consiglia vivamente di fare delle prove al fine di ottenere l'effetto  
desiderato.

monolitho<sup>®</sup>

ferro  
metallo  
p u r o

stencil con logo semplice



monolitho<sup>®</sup>

ferro  
metallo  
p u r o

logo ossidato



monolitho<sup>®</sup>

ferro  
metallo  
p u r o

stencil lastra zigrinata



monolitho<sup>®</sup>

ferro  
metallo  
p u r o

stencil lcon viti



®  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

dati tecnici

# rivestimento in puro metallo

dati tipici del prodotto	
colore e consistenza:	colorato in polvere
residuo solido:	100%
massa volumica apparente kg/l:	circa 2
classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE:	irritante importante leggere attentamente le indicazioni in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
Confezioni:	kit da 1 kg completo di accessori; secchio da 3 kg
Voce doganale:	3824 50 90

®  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

dati tecnici

## rivestimento in puro metallo

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI	
resistenza ad abrasione Taber (strisce S42; 1000 gr; 100 giri)	0,56 g
Resistenza ad abrasione Taber (strisce S42; 1000 gr; 500giri):	1,89 g
Resistenza ad abrasione Taber (strisce S42; 1000 gr; 700giri):	2,34 g
Resistenza ad abrasione Taber (strisce S42; 1000 gr; 1000giri):	2,83 g
Resistenza ad abrasione Taber (strisce S42; 1000 gr; 1200giri):	3,55 g
Test realizzati su FERRO MONOLITHO. I risultati sono direttamente proporzionali alle caratteristiche tecniche del metallo scelto	



®  
monolitho

ferro  
metallo  
p u r o

dati tecnici

# rivestimento in puro metallo

## VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23° E 50% UMIDITA' RELATIVA)

Acqua di impasto:	Aggiungere dal 19% al 22% d'acqua
Durata dell'impasto:	Circa 45 minuti
Consumo:	Circa 0,8 kg per 2 mani
Temperatura di applicazione:	+ 5°C/+35°C
Tempo prima della finitura:	circa 24 ore
Pedonabilità:	circa 24 ore
Messa in esercizio:	2 giorni
Ph dell'impasto:	12

ECOSISTEMI SRL A SOCIO UNICO - VIA ANFOSSI 8, 16164 GENOVA - ITALY

### AVVERTENZE:

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non non la costante qualità del materiale.